

Termék		Leírás	Mire alkalmas?	Kód	Anyag szükséglet	Kiszere lés	Bruttó egységár	Bruttó kiszárlás
Eco Prim Grip	alapozó	Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), akrilgyanta-bázisú, felhasználásra kész, általános használatú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó, amely különösen alkalmas vakolatokhoz, aljzatkiegyenlítő simítóanyagokhoz és hidegburkolati ragasztóhabarcsokhoz.	Szilika homokos alapozó CSAK NEM nedvszívó felületekhez	1560030	0,20 - 0,30 kg/m <sup>2</sup>	1 kg	3 797 Ft	3 797 Ft
				1560005		5 kg	2 206 Ft	11 030 Ft
				1560010		10 kg	2 074 Ft	20 739 Ft
Eco Prim T	alapozó	Oldószermentes, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), akrildiszperziós alapozó nedvszívó és nem nedvszívó felületekre.	Alapozó NEM nedvszívó felületekhez	155805	100 - 200 g/m <sup>2</sup>	5 kg	3 263 Ft	16 313 Ft
				155820		20 kg	2 724 Ft	56 667 Ft
Primer G	alapozó	Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), műgyanta bázisú diszperziós alapozó cement-, gipsz-, valamint anhidrit aljzatok kezelésére.	Alapozó nedvszívó felületekhez	20132	0,1 - 0,2 kg/m <sup>2</sup>	1 kg	2 884 Ft	2 884 Ft
				020105		5 kg	2 192 Ft	10 960 Ft
				20110		10 kg	2 074 Ft	20 739 Ft
				20125		25 kg	1 994 Ft	49 848 Ft
Eco Prim PU 1K Turbo	aljzatnedves ség zárás	Egykomponensű, oldószermentes, nedvességre gyorsan szilárduló, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), párazáró és felületszilárdító alapozó cementkötésű esztrichekhez.	Turbó nedvességzáró gyanta 4,5 cm %-ig	233210	0,2 - 0,4 kg/m <sup>2</sup>	10 kg	4 082 Ft	40 818 Ft
Primer MF	aljzatnedves ség zárás	Kétkomponensű oldószermentes epoxi alapozó. Megszilárdító a gyenge felületű cementkötésű, fűtött és anhidrit esztrichekre. Pormegkötő az ipari padlóra, például garázsokban, áruházakban, ipari csarnokokban, stb., és a cementkötésű felületekre kettős vagy álpadlóhoz. Párazáró a cementkötésű esztrichek és betonpadlók maradék nedvességtartalmának szigetelésére. Ha felhordása után aljzatkiegyenlítő simítóanyagot, ragasztót alkalmaznak, a felületére kerülő anyag tapadásának biztosítására a frissen kezelt felületet Quarzo 1,2-vel vagy száraz, tiszta homokkal kell behinteni.	Epoxi nedvességzáró gyanta normál kötési idővel 4,5 cm %-ig	241501	0,2 - 0,3 kg/m <sup>2</sup>	0,25 kg	7 700 Ft	1 925 Ft
				241101		0,75 kg	7 700 Ft	5 775 Ft
				241506		1,5 kg	4 148 Ft	6 222 Ft
				241106		4,5 kg	5 530 Ft	24 887 Ft
				241528		7 kg	3 048 Ft	21 336 Ft
				241128		21 kg	4 064 Ft	85 344 Ft
Planipatch	kiegyenlítő	Ultragyors kötésű állékony (tixotróp) nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), cementkötésű aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs függőleges és vízszintes felületekre (0-10 mm rétegvastagsághoz).	Gyorskötő javítóanyag	120325	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 kg	460 Ft	11 494 Ft
Ultraplan	kiegyenlítő	Ultragyors (12 óra) szilárdulású nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 1-10 mm rétegvastagsághoz. Padlófűtésre és görgőszékek alá is megfelel.	Standard gyorskötő aljzatkiegyenlítő	034823	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	23 kg	304 Ft	6 981 Ft
149523				23 kg		237 Ft	5 462 Ft	
1491523				23 kg		196 Ft	4 498 Ft	
Ultraplan Eco 20								
Ultraplan Fast Track		Ultragyors (1 óra) múlva járható 2 óra múlva hideg burkolható nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 1-10 mm rétegvastagsághoz. Padlófűtésre és görgőszékek alá is megfelel.	4 órás gyorskötő aljzatkiegyenlítő	0124223	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	23 kg	621 Ft	14 284 Ft
Ultrabond Eco 4 LVT	ragasztó	Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), vizes diszperziós ragasztó dizájn modul PVC burkolatok fektetéséhez.	LVT burkolatokhoz diszperziós ragasztó	0666216	0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>	16 kg	1 300 Ft	20 808 Ft
Ultrabond Eco V4SP	ragasztó	Univerzális, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), diszperziós ragasztó nyújtott nyitott idővel rugalmas padlóburkolatok beltéri ragasztására.	LVT burkolatokhoz diszperziós ragasztó	067208	0,3 - 0,4 kg/m <sup>2</sup>	8 kg	2 047 Ft	16 378 Ft
				067216		16 kg	1 678 Ft	26 843 Ft
Adesilex LP	szegélyraga sztó	Polikloroprén bázisú oldószeres kontaktragasztó, PVC-, gumi- és szőnyegburkolatokhoz, szegélyekhez. Padlófűtéshez és görgőszékek alá is.	Oldószeres kontaktragasztó oldalfalra felhajtáshoz, illetve szegély ragasztáshoz	50138	0,20 - 0,35 kg/m <sup>2</sup>	1 kg	4 332 Ft	4 332 Ft
				50106		5 kg	3 698 Ft	18 491 Ft
				50110		10 kg	3 368 Ft	33 680 Ft
Ultrabond Super Grip	szegélyraga sztó	Fehér színű akrildiszperziós általános ragasztó nagy kezdeti rögzítő képességgel.	Diszperziós ragasztó szegély ragasztáshoz	065842	310 ml-es kartus: kb. 15 m csíkonként	310 ml	1 222 Ft	1 222 Ft