

U₃P₃E₂C₂

	Szabvány	Eredmény
Méret		Lásd külön táblázatban
Vastagság		2,5 mm
Kopóréteg		0,55 mm
Felületkezelés		K-Guard + PU-bevonat
Garancia	Ipari, alacsony igénybevétel	10 év
	Kereskedelmi	12 év
	Háztartási	15 év
Leélezett szél		Nem
Szabványok	EN 649	Heterogén PVC
Besorolás	EN 685 - ipari, alacsony igénybevétel	42: Általános ipari, alacsony igénybevétel
	EN 685 - kereskedelmi	33: Kereskedelmi, magas igénybevétel
	EN 685 - háztartási	23: Háztartási, magas igénybevétel
Tűzzel szembeni viselkedés	EN 13501-1	Bfl-s1
	EN ISO 9239-1	Megfelelt
	EN ISO 11925-2	Megfelelt
UPEC-besorolás	NF189	U3P3E2C2
NF UPEC-tanúsítvány		n°788/354-001.1
Foltállóság	EN 423	0. osztály
Fényállóság	EN ISO 105-B02	≥6
Kopásállóság	EN 660-2	T csoport
Mérettartás	EN 434	≤0,25%
Akusztikus hatás - zajscökkentés	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 2 db
Elektromos viselkedés - testfeszültség	EN 1815	Megfelelt
Karcolódás - megmaradó	EN 433	≤0,1 mm
Folyamatos görgőszékhasználat	EN 425	Megfelelt
Egységnyi területére jutó tömeg	EN 430	4398 g/m ²
Hővezető képesség	ISO 8302	0,0120 m ² K/W Alkalmas padlófűtéshez. Max. 27 °C
Csúszásgátló képesség	DIN 51130	Lásd külön táblázatban
	DIN 51097	Lásd külön táblázatban
	EN 13893	DS
VOC-kibocsátás	NF EN ISO 1600	A+
Tapadás	Univerzális	Igen
	Akril	Igen
	Epoxi	Igen
	Magas hőmérséklet	Igen
	Nyomásérzékeny	Igen
Újrafeldolgozhatóság		Alkalmas

Csúszásgátló képesség

Termék	Méret (mm)	DIN 51130	DIN 51097
REN113	914,4 X 101,6	R10	B
SP212	609,6 X 457,2	R10	C
SP213	609,6 X 457,2	R10	C
SP214	609,6 X 457,2	R10	C
SP215	609,6 X 457,2	R10	C
SP711	914,4 X 457,2	R10	C
SP713	914,4 X 457,2	R10	C
SP714	914,4 X 457,2	R10	C
SP716	914,4 X 457,2	R10	C
WP311	914,4 X 152,4	R10	C
WP312	914,4 X 152,4	R10	C
WP313	914,4 X 152,4	R10	B
WP316	914,4 X 152,4	R10	C
WP318	914,4 X 152,4	R10	B
WP321	914,4 X 152,4	R10	B
WP322	914,4 X 152,4	R10	B
WP411	1219,2 X 228,6	R10	B
WP412	1219,2 X 228,6	R10	C
WP413	1219,2 X 228,6	R10	B
WP414	1219,2 X 228,6	R10	C
WP415	1219,2 X 228,6	R10	B
WP416	1219,2 X 228,6	R10	B
WP417	1219,2 X 228,6	R10	B
WP418	1219,2 X 228,6	R10	C



Manufactured to ISO9001



További tájékoztatás:
T: 00 44 1386 820105
F: 00 44 1386 820132
info@designflooring.com